

大ホール バトン詳細

No.	機器名称	バトン寸法 (mm)	運転速度 (m/min)	上限位置 (mm)	下限位置 (mm)	積載可能 重量(kg)	備考
1	ティザー(プロセニアムボーダーライト)	W21000×H4000	3	13500	1000	不可	
2	ウイングカーテン	W2640×H11000	10	25800	1250	不可	ウールサージ地(黒色) 2640×11000(mm)、パイプ入り
3	一文字幕1	21000	0.1~60	25800	300	668	コットンサージ地(黒色) 21000×6500(mm)
4	緞帳	21000	6~60	25800	10640	不可	
5	引き割緞帳	21000	6~60	25800	1300	不可	コットンベルベット(No.821 紺) 11000×11000(mm)
6	暗転幕	21000	0.1~60	25700	300	不可	ウールサージ地(黒色) 21000×10500(mm)
7	袖幕1	21000	10	26000	300	690	コットンサージ地(黒色) 4500×10300(mm)
8	ボーダーライト1	21000	10	18000	1500	140	BL4色12灯(72・78・w・w)・・・10台(取り外しは要相談)
9	サスペンションライト1	21000	10	18000	1500	150	常吊(1k凸12台、1kフレネル12台)、空バトン時400kg
10	美術バトン4	21000	0.1~60	25700	300	750	
11	美術バトン5	21000	0.1~60	25700	300	750	
12	一文字幕2	21000	10	25800	300	668	コットンサージ地(黒色) 21000×6500(mm)
13	中割幕	21000	10	26100	300	不可	コットンサージ地(黒色) 11000×10500(mm)
14	ボーダーライト2(映写スクリーン)	21000	10	18100	1200	不可	BL4色12灯(72・78・w・w)・・・10台(取り外しは要相談)
15	サスペンションライト2	21000	10	18000	1500	150	常吊(1k凸12台、1kフレネル12台)、空バトン時400kg
16	松羽目(ドロップ)	21000	0.1~60	25700	300	750	
17	美術バトン9	21000	0.1~60	25700	300	750	
18	美術バトン10	21000	0.1~60	25700	300	750	
19	一文字幕3	21000	10	25800	300	693	コットンサージ地(黒色) 21000×4500(mm)
20	袖幕2	21000	10	25800	300	690	コットンサージ地(黒色) 4500×9700(mm)
21	ボーダーライト3	21000	10	18000	1500	140	BL4色12灯(72・78・w・w)・・・10台(取り外しは要相談)
22	サスペンションライト3	21000	10	18000	1500	150	常吊(1k凸12台、1kフレネル12台)、空バトン時400kg
23	美術バトン13	21000	0.1~60	25700	300	750	
24	美術バトン14	21000	0.1~60	25700	300	750	
25	一文字幕4	21000	10	25800	300	693	コットンサージ地(黒色) 21000×4500(mm)
26	袖幕3	21000	10	25800	300	690	コットンサージ地(黒色) 4500×9700(mm)
27	アッパーホリゾントライト(一文字幕5)	21000	10	19500	1500	不可	UL4色12灯(71・72・63・22)・・・10台、 文字共吊 コットンサージ地(黒色) 21000×4500(mm)
28	美術バトン17	21000	0.1~60	25700	300	750	
29	大黒幕	21000	0.1~60	25800	300	不可	ウールサージ地(黒色) 21000×10500(mm)
30	ホリゾント幕	21000	10	25800	300	不可	